



Technical Data Sheet

OrangeDECO LamMe Holo Flakes

Product Description

You want to give your graphics the final kick? Do you want to attract absolute attention? Then our orangeJet LamMe Holo Flakes is just the thing, it gives your print a Hologram effect that attracts attention. The effect laminate protects the print and the integrated "flakes" shimmer in all the colors of the rainbow.

Application

Effect-laminate to upgrade your print

Material

PET film, flake effect

Colour / Finish

clear / glossy

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

25 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent, 20 ± 4 g/sqm

Release Paper

single PE, 140g

Printability

UV-cured

Application Temperature

>10°C / >50°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage ≤ 1 mm

Outdoor Durability

12 months

Indoor Durability

24 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

The published information concerning our products is based on practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only up to the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.



Technisches Datenblatt

OrangeDECO LamMe Holo Flakes

Produktbeschreibung

Sie wollen Ihrer Grafik den letzten Kick geben? Sie wollen die absolute Aufmerksamkeit erzeugen? Dann ist unser orangeJet LamMe Holo Flakes genau das Richtige. Es gibt es Ihrem Druck einen Hologramm-Effekt, der die Blicke auf sich zieht. Das Effekt-Laminat schützt den Druck und die integrierten „Flocken“ schimmern in allen Farben des Regenbogens.

Anwendung

Dekolaminat zur Aufbringung und Aufwertung eines Drucks

Material

PET-Film, Flockeneffekt

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

transparent / glänzend

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

25 µm

Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1 mm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent, 20 ± 4 g/sqm 12 Monate

Haltbarkeit im Außenbereich

12 Monate

Abdeckung/Liner

single PE, 140g

Haltbarkeit im Innenbereich

24 Monate

Bedruckbarkeit

UV-härtend

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.