

## Technical Data Sheet

# OrangeFLOOR LamMe Green

### Product Description

orangeFloor LamMe Green is a 100µm clear textured non-PVC film with a permanent adhesive. This product is R9 certified for slip resistance. orangeFloor LamMe Green is designed to be used for floor graphics in combination with our orangeJet PVC-freeMe to create PVC-free and sustainable floorgraphics. The overlamine protects promotional and safety graphics, while also providing a non-slip surface for the application. Durability is up to 6 months depending upon media, application and traffic.

### Application

Floorgraphics laminate for PVC-free applications

### Material

Polypropylene, rough

### Colour / Finish

clear / semi-matt

### Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

100 µm

### Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent

### Adhesive Power (FINAT TM 1)

18 N/25 mm

### Release Paper

PET Liner, 40µm

### Weight

160 g/m<sup>2</sup>

### Printability

UV-cured

### Certificates

R9

### Application Temperature

>10°C / >50°F

### Temperature Resistance

-30°C - +80°C / -20°F - +180°F

### Outdoor Durability

3 months

### Indoor Durability

6 months

### Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

## Technisches Datenblatt

# OrangeFLOOR LamMe Green

### Produktbeschreibung

orangeFloor LamMe Green ist eine 100µm starke, klare, strukturierte PVC-freie Folie mit einem permanenten Klebstoff. Dieses Produkt ist zertifiziert für Rutschfestigkeit mit R9. orangeFloor LamMe Green wurde für Bodengrafiken in Kombination mit unserem orangeJet PVC-freeMe entwickelt, um PVC-freie und nachhaltige Bodengrafiken zu erstellen. Das Overlaminat schützt Werbe- und Sicherheitsgrafiken und bietet gleichzeitig eine rutschfeste Oberfläche für die Anwendung. Die Haltbarkeit beträgt bis zu 6 Monate, je nach Medium, Anwendung und Traffic.

### Anwendung

Fußbodenlaminat für PVC-freie Applikationen

### Material

Polypropylen, rau

### Farbe / Oberfläche

transparent / seidenmatt

### Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

100 µm

### Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent

### Klebkraft (FINAT TM 1)

18 N/25 mm

### Abdeckung/Liner

PET Liner, 40µm

### Gewicht

160 g/m<sup>2</sup>

### Bedruckbarkeit

UV-härtend

### Zertifikate

R9

### Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

### Temperaturbeständigkeit

-30°C - +80°C / -20°F - +180°F

### Haltbarkeit im Außenbereich

3 Monate

### Haltbarkeit im Innenbereich

6 Monate

### Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.