



Technical Data Sheet

OrangeFLOOR LamMe HeavyDuty

Product Description

orangeFloor LamMe Heavy Duty is the "unbreakable" floor solution for extreme use. Combined with our orangeJet TenaciousTac, the LamMe HeavyDuty creates a sandwich that can even withstand the rotating tyres of a forklift truck on smooth floors. The combination of a print medium with rubber adhesive and this 580µm thick laminate is thus absolutely unique and suitable for places where other solutions often fail.

Application

A self-adhesive heavy-duty and fat floor laminate for applications on places with extreme traffic.

Material

PVC polymeric, rough

Colour / Finish

clear / semi-matt

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

580 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent

Adhesive Power (FINAT TM 1)

82 N/100 mm

Release Paper

double PE, 170g

Weight

600 g/m²

Printability

UV-cured

Certificates

R10

Application Temperature

>10°C / >50°F

Outdoor Durability

6 months

Indoor Durability

24 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeFLOOR LamMe HeavyDuty

Produktbeschreibung

orangeFloor LamMe Heavy Duty ist die "unkaputtbare" Fußbodenlösung für extreme Beanspruchung. In Verbindung mit unserem orangeJet TenaciousTac ergibt das LamMe HeavyDuty ein Sandwich, das auf glatten Böden sogar dem drehenden Reifen eines Gabelstaplers standhalten kann. Die Kombination aus einem Druckmedium mit Kautschukkleber und diesem 580µm starken Laminat ist damit absolut einzigartig und eignet sich für Orte, wo andere Lösungen oft scheitern.

Anwendung

Ein selbstklebendes, dickes und extrem robustes Fußbodenlaminat für Applikationen an Orten mit Traffic durch Stapler und schweren Fahrzeugen.

Material

PVC polymer, rau

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

transparent / seidenmatt

Haltbarkeit im Außenbereich

6 Monate

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

580 µm

Haltbarkeit im Innenbereich

24 Monate

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Klebkraft (FINAT TM 1)

82 N/100 mm

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Abdeckung/Liner

double PE, 170g

Gewicht

600 g/m²

Bedruckbarkeit

UV-härtend

Zertifikate

R10

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.