



Technical Data Sheet

OrangeFLOOR PureMove

Product Description

An application on the floor could hardly be more sustainable. Our orangeFloor PureMove is a fabric-reinforced and embossed polyurethane and is extremely safe and robust. Print - Stick - Go applies here! Thanks to the use of resource-saving and environmentally friendly raw materials, we are also making a small contribution to environmental protection with this product. Short to medium-term campaigns on the floor are now environmentally friendly, vegan and safe thanks to R12.

Application

Sustainable and vegan direct-printable floor graphics film

Material

Polyurethane + Polyester, sustainable and vegan

Colour / Finish

white / matt

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

400 ± 50 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, removable, 35 ± 3 g/m²

Adhesive Power (FINAT TM 1)

>14 N/25 mm (Initial Tac >12 N/25 mm)

Release Paper

double side PE-coated white paper, 140g

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured

Certificates

R12

Application Temperature

>10°C / >50°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Outdoor Durability

6 months

Indoor Durability

12 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeFLOOR PureMove

Produktbeschreibung

Nachhaltiger kann man eine Applikation auf dem Boden kaum gestalten. Unser orangeFloor PureMove ist ein gewebeverstärktes und geprägtes Polyurethan und extrem sicher und robust. Hier gilt Print - Stick - Go! Aufgrund der Verwendung von ressourcen- und umweltschonenden Rohmaterialien tragen wir mit diesem Produkt auch ein wenig zum Umweltschutz bei. Kurz- bis mittelfristige Kampagnen auf dem Boden sind nun umweltfreundlich, vegan und sicher dank R12 möglich.

Anwendung

Nachhaltige und gewebeverstärkte direkt bedruckbare Fußbodenfolie

Material

Polyurethan + Polyester, nachhaltig und vegan

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

weiß / matt

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

400 ± 50 µm

Haltbarkeit im Außenbereich

6 Monate

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, ablösbar, 35 ± 3 g/m²

Haltbarkeit im Innenbereich

12 Monate

Klebkraft (FINAT TM 1)

>14 N/25 mm (Initial Tac >12 N/25 mm)

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Abdeckung/Liner

double side PE-coated white paper, 140g

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend

Zertifikate

R12

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.