

Technical Data Sheet

OrangeFLOOR Wet&Dry Clear

Product Description

orangeFloor Wet&Dry Clear is a transparent, textured floor graphic media that can be applied indoors on various surfaces. It provides an extremely secure, slip resistant (R10) and chemical resistant surface and can make any image leap off the ground. It is direct printable with all digital printing technologies, no lamination needed. orangeFloor Wet&Dry Clear can be used on almost every surface, including tiles, marble, linoleum, porcelain, vinyl and more. It is designed for short to medium term use and is applicable on wet surfaces - especially for barefoot areas which makes sense because of the anti-bacterial treatment. Some uses are point-of-purchase, shopping malls, museums, supermarkets, pharmacies, showers and pool areas. Also available in white.

Application

Self-adhesive transparent floorgraphic for all indoor applications in wet and dry conditions for all printing technologies without any need of lamination.

Material

PVC polymeric, rough

Colour / Finish

clear / semi-matt

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

500 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, removable

Adhesive Power (FINAT TM 1)

8 N/25 mm

Release Paper

double PE, 170g

Weight

700 g/m²

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured, SilkScreen

Certificates

R10, EN22196 anti-bacterial

Application Temperature

>10°C / >50°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Outdoor Durability

6 months

Indoor Durability

6 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

The published information concerning our products is based on practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only up to the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

Technisches Datenblatt

OrangeFLOOR Wet&Dry Clear

Produktbeschreibung

orangeFloor Wet&Dry Clear ist ein weißes, strukturiertes Material für Bodengrafiken. Es bietet eine extrem sichere, rutschfeste (R10) und chemikalienbeständige Oberfläche und ist ein Eyecatcher. Es ist mit allen Digitaldrucktechnologien direkt bedruckbar und muss nicht laminiert werden. orangeFloor Wet&Dry Clear kann auf fast allen trockenen und nassen Oberflächen (ideal für Barfußbereiche wegen der anti-bakteriellen Beschichtung) kurz- und mittelfristig verwendet werden, einschließlich Fliesen, Linoleum, Porzellan, Vinyl und mehr. Einige Einsatzgebiete sind der POS, Einkaufszentren, Museen, Supermärkte, Apotheken, Duschen und Schwimmbadbereiche. Auch in weiß erhältlich.

Anwendung

Selbstklebende, transparente Fußbodenfolie für alle Applikationen in Nass- und Trockenbereichen, bedruckbar mit allen digitalen Drucktechnologien und ohne Laminat einsetzbar.

Material

PVC polymer, rau

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

transparent / seidenmatt

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

500 µm

Haltbarkeit im Außenbereich

6 Monate

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, ablösbar

Haltbarkeit im Innenbereich

6 Monate

Klebkraft (FINAT TM 1)

8 N/25 mm

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Abdeckung/Liner

double PE, 170g

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Gewicht

700 g/m²

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend, SilkScreen

Zertifikate

R10, EN22196 anti-bacterial

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.