



Technical Data Sheet

OrangeJET Jessup Tenacious Tac 2 PP

Product Description

Hi-Tac and sustainability - that's really rare. We combine a 5-year PP recyclable raw material with our famous rubber adhesive to offer an environmentally friendly „Stick on Everything Vinyl“. With adhesive values that outshine our competition, we provide the solution for all sustainable campaigns on difficult surfaces.

Application

A PVC-free film with an extreme sticky rubber glue as a solution for all "hard to stick surfaces"

Material

Polypropelene

Colour / Finish

white / matt

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

90 µm

Adhesive

rubber glue, clear, super high tack, 50 µm

Adhesive Power (FINAT TM 1)

130 N/100 mm

Release Paper

double PE, 140g

Weight

370 g/m²

Printability

latex, UV-gel, UV-cured, SilkScreen

Certificates

EN13501 flame-retardant

Application Temperature

>0°C / >36°F

Temperature Resistance

-28°C - +93°C / -20°F - +200°F

Outdoor Durability

48 months

Indoor Durability

48 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeJET Jessup Tenacious Tac 2 PP

Produktbeschreibung

Hi-Tac und nachhaltig - das gibt es wirklich selten. Wir kombinieren mit unserem 5-Jahres-PP einen recycelbaren Rohstoff mit unserem berühmten Kautschukkleber und bieten somit ein umweltfreundliches "Stick-On-Everything-Vinyl" an. Mit Klebewerten, die unseren Wettbewerb in den Schatten stellen, liefern wir die Lösung für alle nachhaltigen Kampagnen auf schwierigen Untergründen.

Anwendung

Ein PVC-freies PP mit einem extrem starken Kautschukkleber für alle "hard-to-stick"-Oberflächen

Material

Polypropylen

Verarbeitungstemperatur

>0°C / >36°F

Farbe / Oberfläche

weiß / matt

Temperaturbeständigkeit

-28°C - +93°C / -20°F - +200°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

90 µm

Haltbarkeit im Außenbereich

48 Monate

Haftklebstoff

Kautschuk-Klebstoff, transparent, super high tack, 50 µm

Haltbarkeit im Innenbereich

48 Monate

Klebkraft (FINAT TM 1)

130 N/100 mm

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Abdeckung/Liner

double PE, 140g

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Gewicht

370 g/m²

Bedruckbarkeit

Latex, UV-Gel, UV-härtend, SilkScreen

Zertifikate

EN13501 flame-retardant

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.