



Technical Data Sheet

OrangeJET Jessup Tenacious Tac 2CR Chrome

Product Description

Brands love to make their labels on a silver film to create the big attention. But not every sticker sticks on the hard to stick surfaces. With our TenaciousTac 2CR Chrome we have the final solution for all surfaces and printable with all digital printing technologies which includes also high-speed UV label printers.

Application

Super hi-tack film in chrome for the label business

Material

PET film

Colour / Finish

silver / glossy

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

80 µm

Adhesive

acrylic dispersion, clear, super high tack (chemical resistant), 50 µm

Adhesive Power (FINAT TM 1)

160 N/100 mm

Release Paper

double PE, 140g

Weight

360 g/m²

Printability

latex, UV-gel, UV-cured, SilkScreen

Certificates

EN13501 flame-retardant

Application Temperature

>0°C / >36°F

Temperature Resistance

-25°C - +93°C / -13°F - +200°F

Outdoor Durability

60 months

Indoor Durability

60 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeJET Jessup Tenacious Tac 2CR Chrome

Produktbeschreibung

Viele Marken präsentieren sich auf Ihrem Produkt gerne in silber, aber nicht jeder Sticker hält auf jedem Untergrund. Mit Jessup Tenacious Tac 2CR Chrome haben wir die Lösung für jeden schwierigen Untergrund. Dabei ist die Folie mit allen digitalen Drucktechnologien bedruckbar, und das inkludiert auch High-Speed UV-Labeldrucker.

Anwendung

Super Hi-Tack-Film in Chrome für das Label-Business

Material

PET-Film

Verarbeitungstemperatur

>0°C / >36°F

Farbe / Oberfläche

silber / glänzend

Temperaturbeständigkeit

-25°C - +93°C / -13°F - +200°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

80 µm

Haltbarkeit im Außenbereich

60 Monate

Haftklebstoff

Dispersions-Acrylat, transparent, super high tack (chemikalienbeständig)

Haltbarkeit im Innenbereich

60 Monate

Klebkraft (FINAT TM 1)

160 N/100 mm

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Abdeckung/Liner

double PE, 140g

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Gewicht

360 g/m²

Bedruckbarkeit

Latex, UV-Gel, UV-härtend, SilkScreen

Zertifikate

EN13501 flame-retardant

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.