

Technical Data Sheet

OrangeJET Jessup Tenacious Tac 4

Product Description

Does your "hi-tack" material fail again on a difficult surface? Then the orangeJet Tenacious Tac family is the solution. The Tenacious Tac 4 features 100µm! rubber adhesive on 80µm film to easily bond your message to low-energy plastics, powder-coated metals, and other choppy substrates that are extremely textured. The adhesive is designed to adhere better and faster to the most difficult surfaces than to polished metal. This makes our vinyl the solution when others fail. Tenacious Tac 4 is the winning tool against the final opponent and the undisputed leader in the field of hi-tack champions.

Application

Self-adhesive polymeric Vinyl for all "hard to stick" surfaces with the latest rubber glue technology

Material

PVC polymeric

Colour / Finish

white / matt

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

80 µm

Adhesive

rubber glue, clear, super high tack, 100 µm

Adhesive Power (FINAT TM 1)

120 N/100 mm

Release Paper

double PE, 140g

Weight

383 g/m²

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured, SilkScreen

Certificates

EN13501 flame-retardant

Application Temperature

>0°C / >36°F

Temperature Resistance

-28°C - +93°C / -20°F - +200°F

Outdoor Durability

60 months

Indoor Durability

60 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeJET Jessup Tenacious Tac 4

Produktbeschreibung

Scheitert Ihr "Hi-Tack" Material mal wieder an einem schwierigen Untergrund? Dann ist die orangeJet Tenacious Tac-Familie die Lösung. Das Tenacious Tac 4 ist mit 100µm! Kautschukkleber auf 80µm Folie ausgestattet, um Ihre Message ganz einfach auf niederenergetische Kunststoffe, pulverbeschichtete Metalle und andere schwierige Untergründe zu verkleben, die extrem strukturiert sind. Der Kleber ist so konzipiert, dass er auf schwierigsten Untergründen besser und schneller haftet als auf poliertem Metall. Damit ist unser Vinyl die Lösung, wenn andere scheitern. Das Tenacious Tac 4 ist das Siegertool gegen den Endgegner und der unangefochtene Spitzenreiter im Bereich der Hi-Tack-Champions.

Anwendung

Selbstkl. Digitaldruckfolie für schwierigste Untergründe - die Lösung durch eine neue Kautschukklebertechnologie

Material

PVC polymer

Verarbeitungstemperatur

>0°C / >36°F

Farbe / Oberfläche

weiß / matt

Temperaturbeständigkeit

-28°C - +93°C / -20°F - +200°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

80 µm

Haltbarkeit im Außenbereich

60 Monate

Haftklebstoff

Kautschuk-Klebstoff, transparent, super high tack, 100 µm

Haltbarkeit im Innenbereich

60 Monate

Klebkraft (FINAT TM 1)

120 N/100 mm

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Abdeckung/Liner

double PE, 140g

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Gewicht

383 g/m²

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend, SilkScreen

Zertifikate

EN13501 flame-retardant

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.