



Technical Data Sheet

OrangeJET PadMe Easy

Product Description

It is no job applying orangeJet PadMe Easy on flat surfaces as the film does it by itself. The repositionable silicon glue sticks perfectly on all smooth and flat surfaces and the 300µm composite material out of PVC and PET works together perfectly and applies itself on windows, walls and any other surface. Printable with all digital printing technologies and with the washable glue-side PadMe Easy is an allrounder for all sign makers.

Application

Self-adhesive and repositionable PET/PVC-film for flat surfaces

Material

PVC + PET

Application Temperature

>10°C / >50°F

Colour / Finish

white / matt

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

300 µm

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage ≤ 1 mm

Adhesive

silicone glue, clear, removable, 15 ± 5 g/m²

Outdoor Durability

12 months

Release Paper

PET liner, 50µm

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

Weight

440 g/m²

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured

Technisches Datenblatt

OrangeJET PadMe Easy

Produktbeschreibung

Das orangeJet PadMe Easy muss nicht auf flache Flächen aufgeklebt werden, es bringt sich quasi von selbst an. Der repositionierbare Silikonkleber haftet herausragend auf allen flachen Oberflächen und die 300µm Verbundmaterial aus PET und PVC vollbringen in der Kombi Wunder und legen sich von selbst an Scheibe, Wand und andere Oberflächen. Bedruckbar mit allen digitalen Drucktechnologien und einer abwaschbaren Klebefläche ist das PadMe Easy ein Allrounder für jeden Werbetechniker.

Anwendung

Selbstklebende und repositionierbare PET/PVC-Folie zur Verklebung auf flachen Untergründen

Material

PVC + PET

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

weiß / matt

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

300 µm

Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1 mm

Haftklebstoff

Silikon-Haftklebstoff, transparent, ablösbar, 15 ± 5 g/m²

Haltbarkeit im Außenbereich

12 Monate

Abdeckung/Liner

PET liner, 50µm

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Gewicht

440 g/m²

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend