



Technical Data Sheet

OrangeJET ShortHOP

Product Description

Our High-Opaque white vinyl is the solution for coloured or patterned surfaces because the vinyl has almost Blockout properties. With brilliant printing results, this vinyl is the perfect combination with our floor laminates for short-term applications.

Application

High-Opaque printing vinyl for short-term floorgraphics in combination with our floor laminates

Material

PVC calendered

Colour / Finish

white / semi-matt

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

100 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, removable, 25 ± 2 g/m²

Adhesive Power (FINAT TM 1)

10 N/25 mm (Initial Tac 8 N/25 mm)

Release Paper

double side PE, 140g

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured, SilkScreen

Application Temperature

>10°C / >50°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage max 0,8mm

Elongation at Break (DIN EN ISO 527)

along: ≥140% / across:

Outdoor Durability

12 months

Indoor Durability

18 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeJET ShortHOP

Produktbeschreibung

Unser hoch-opakes Vinyl ist die beste Grundlage für farbige Oberflächen, da es ganz nah an einem Blockout ist. Mit extrem brillanten Druckergebnissen ist dieses Vinyl die perfekte Kombi zu unseren Fußbodenlaminaten bei kurzfristigen Anwendungen.

Anwendung

Hoch-Opakes bedruckbares Vinyl für kurzfristige Floorgraphics in Kombination mit unseren Fußbodenlaminaten

Material

PVC kalandriert

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

weiß / seidenmatt

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

100 µm

Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf max 0,8mm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, ablösbar, 25 ± 2 g/m²

Reißdehnung (DIN EN ISO 527)

längs: $\geq 140\%$ / quer:

Klebkraft (FINAT TM 1)

10 N/25 mm (Initial Tac 8 N/25 mm)

Haltbarkeit im Außenbereich

12 Monate

Abdeckung/Liner

double side PE, 140g

Haltbarkeit im Innenbereich

18 Monate

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend, SilkScreen

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.