

Technical Data Sheet

OrangeJET SkinMe

Product Description

orangeJet SkinMe is the solution when all other self-adhesive films fail. The water-active glue sticks on all surfaces, regardless if flat or structured, clean or dirty, on walls, glass, plastics, concrete, low-energetic surfaces etc. After application it is like a second skin on the surface because the film is also very thin. Please have in mind you will not get the film off easily, only with a high pressure cleaner or with a scraper in small pieces. Made of 100% PU SkinMe is environmentally friendly. The solution for never-get-off applications.

Application

orangeJet SkinMe sticks after activating the glue on all surfaces, independent of flat or structured, clean or dirty. Attention! The removal will be extremely difficult!

Material

Polyurethane

Colour / Finish

white / matt

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

45 µm

Adhesive

water sensitive glue, clear, dry

Release Paper

single PE coated, 120g

Weight

200 g/m²

Printability

solvent, eco-solvent, latex

Application Temperature

>4°C / >39°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage ≤ 1 mm

Outdoor Durability

24 months

Indoor Durability

36 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeJET SkinMe

Produktbeschreibung

orangeJet SkinMe ist die Lösung, wenn alle anderen selbstklebenden Produkte scheitern. Sobald der Kleber mit Wasser aktiviert wird, haftet er auf sämtlichen Oberflächen, egal ob glatt oder strukturiert, sauber oder schmutzig, auf Wänden, Glas, Beton, niederenergetischen Kunststoffen etc. Nach der Applikation ist SkinMe wie eine zweite Haut auf der Oberfläche, da der Film auch sehr dünn ist. Bitte immer daran denken, dass der Film nicht mehr leicht zu entfernen ist. Am einfachsten geht es mit einem Hochdruckreiniger oder einem Spachtel in kleinen Stücken. Da SkinMe zu 100 % aus PU besteht, ist es sehr umweltfreundlich. Die Lösung für Applikationen, die sich nie mehr ablösen sollen.

Anwendung

orangeJet SkinMe haftet nach Aktivieren des Klebers auf allen Untergründen, egal ob glatt oder strukturiert, sauber oder schmutzig. Achtung! Die Demontage ist extrem schwierig!

Material

Polyurethan

Verarbeitungstemperatur

>4°C / >39°F

Farbe / Oberfläche

weiß / matt

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

45 µm

Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1 mm

Haftklebstoff

Wasseraktivierbarer Klebstoff, transparent, trocken

Haltbarkeit im Außenbereich

24 Monate

Abdeckung/Liner

single PE coated, 120g

Haltbarkeit im Innenbereich

36 Monate

Gewicht

200 g/m²

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.