

Technical Data Sheet

OrangeJET SpotMe White PP

Product Description

Our orangeJet SpotMe White is our sustainable answer for all POS shop window wrapping. The bonding is easy-peasy and can really be applied by anyone. The punctual application of the adhesive allows for bubble-free application and repositioning at all times. Removal is also child's play and residue-free. A special feature is that the adhesive spots are almost invisible. Made of high-quality PP, the film is sustainable and green alternative to PVC.

Application

White window decoration film with adhesive spots (dots) for easy application

Material

Polypropelene

Application Temperature

>10°C / >50°F

Colour / Finish

white / semi-matt

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

145 µm

Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage ≤ 1 mm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, removable

Indoor Durability

24 months

Adhesive Power (FINAT TM 1)

2-5 N/25 mm

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

Release Paper

PET liner, 50µm

10°C - 25°C / 50°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Weight

115 g/m²

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured

Certificates

EN13501 flame-retardant

The published information concerning our products is based on practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only up to the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

Technisches Datenblatt

OrangeJET SpotMe White PP

Produktbeschreibung

Unser orangeJet SpotMe White aus hochwertigem PP ist unsere nachhaltige Antwort für alle Schaufensterverklebungen am POS. Dabei ist die Verklebung easy-peasy und kann wirklich durch Jedermann aufgebracht werden. Der punktförmige Auftrag des Klebers ermöglicht einen blasenfreien Auftrag und eine Repositionierung. Auch das Entfernen ist kinderleicht und rückstandsfrei. Dabei ist ein besonderes Merkmal, dass die Klebespots nahezu unsichtbar sind.

Anwendung

Weißer Film zur Dekoration auf Fensterscheiben mit Punkt-Kleber (Dot)

Material

Polypropylen

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

weiß / seidenmatt

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

145 µm

Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf ≤ 1 mm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, ablösbar

Haltbarkeit im Innenbereich

24 Monate

Klebkraft (FINAT TM 1)

2-5 N/25 mm

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Abdeckung/Liner

PET liner, 50µm

10°C - 25°C / 50°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Gewicht

115 g/m²

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend

Zertifikate

EN13501 flame-retardant

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.