



Technical Data Sheet

OrangeLUMI Jessup Glo Brite 7550

Product Description

When it comes to low egress applications you need a photoluminescent prpduct which charges fast and glows very bright. That gives you the opportunity to use smaller tapes for your floor and wall marking. Jessup Glo Brite 7550 with luminesce class C is exactly the solutuion you need in this case.

Application

Photoluminescent film for low egress applications

Material

PET film, luminescent, class C

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Colour / Finish

luminescent, C-grade / glossy

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

280 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent

Release Paper

double PE

Weight

550 g/m²

Certificates

EN13501 flame-retardant

The published information concerning our products is based on practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only up to the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

Technisches Datenblatt

OrangeLUMI Jessup Glo Brite 7550

Produktbeschreibung

Wenn es um die bodennahe Grenzmarkierung mit nachleuchtenden Folien geht, dann ist es wichtig, dass das Produkt schnell Energie auflädt und sehr hell leuchtet. Genau dafür wurde das Jessup Glo Brite 7550 mit Nachleuchtklasse C entwickelt. Je besser die Folie ist, umso schmäler dürfen die Markierungsstreifen sein, und wir haben dafür das richtige Produkt.

Anwendung

Nachleuchtende Folie für die "low egress"-Applikation

Material

PET-Film, nachleuchtend, Klasse C

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Farbe / Oberfläche

nachleuchtend, C-Grade / glänzend

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

280 µm

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent

Abdeckung/Liner

double PE

Gewicht

550 g/m²

Zertifikate

EN13501 flame-retardant

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.