



## Technical Data Sheet

# OrangeJET BlockMe Out

### Product Description

Is your vinyl not opaque enough? Do you need a fully light-blocking vinyl with excellent printing opportunities? In this case our multilayer orangeJet BlockMe Out is the right product for you. This is our 100% opaque vinyl for your application.

### Application

Applications where a fully light-blocking effect is needed

### Material

PVC calendered

### Colour / Finish

white / matt

### Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

170 ± 10 µm

### Adhesive

solvent polyacrylate, clear, permanent, 27 ± 2 g/sqm

### Adhesive Power (FINAT TM 1)

10 N/25 mm

### Release Paper

Air-free double PE liner, 140g

### Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured

### Application Temperature

>10°C / >54°F

### Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

### Dimensional Stability (FINAT TM 14)

Shrinkage max 0,8 mm

### Outdoor Durability

12 months

### Indoor Durability

24 months

### Shelf Life / Storage Conditions

12 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

## Technisches Datenblatt

# OrangeJET BlockMe Out

### Produktbeschreibung

Ist Dein Vinyl nicht opak genug? Brauchst Du ein Vinyl, dass Licht zu 100% blockt und nicht der kleinste Schimmer durchscheint? In dem Fall ist unser Multilayer orangeJet BlockMe Out das richtige Produkt für Dich. Hier bekommst zu 100% Opazität.

### Anwendung

Applikationen, bei den eine 100%ige Opazität gewünscht ist.

#### Material

PVC kalandriert

#### Verarbeitungstemperatur

>10°C / >54°F

#### Farbe / Oberfläche

weiß / matt

#### Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

#### Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

170 ± 10 µm

#### Formbeständigkeit (FINAT TM 14)

Schrumpf max 0,8 mm

#### Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, permanent, 27 ± 2 g/sqm 12 Monate

#### Haltbarkeit im Außenbereich

#### Klebkraft (FINAT TM 1)

10 N/25 mm

#### Haltbarkeit im Innenbereich

24 Monate

#### Abdeckung/Liner

Air-free double PE liner, 140g

#### Lagerzeit / Lagerbedingungen

12 Monate in Originalverpackung

#### Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit