



Technical Data Sheet

OrangeFLOOR Wet&Dry Fat White

Product Description

orangeFloor Wet&Dry Fat White is a white, strong textured floor graphic media that can be applied indoors on various surfaces. It provides an extremely secure, slip resistant and chemical resistant surface and can make any image leap off the ground. It is direct printable with all digital printing technologies and does not need any lamination. orangeFloor Wet&Dry Fat White can be used on almost every surface, including tiles, marble, linoleum, porcelain, vinyl and more. It is designed for medium to long-term use because of the fat structure and is applicable on wet surfaces. Some uses are point-of-purchase, sports equipment, showers, spas and pool areas.

Application

Fat and robust, direct printable floor film

Material

PVC polymeric, rough

Colour / Finish

white / semi-matt

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

640 µm

Adhesive

solvent polyacrylate, clear, removable

Adhesive Power (FINAT TM 1)

8 N/25 mm

Release Paper

double PE, 170g

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured, SilkScreen

Certificates

R10

Application Temperature

>10°C / >50°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Outdoor Durability

6 months

Indoor Durability

6 months

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeFLOOR Wet&Dry Fat White

Produktbeschreibung

orangeFloor Wet&Dry Fat White ist ein weißes, stark strukturiertes Material für Bodengrafiken. Es bietet eine extrem sichere, rutschfeste und chemikalienbeständige Oberfläche und ist ein Eyecatcher. Es ist direkt bedruckbar mit allen Digitaldrucktechnologien und muss nicht laminiert werden. orangeFloor Wet&Dry Fat White kann auf fast allen trockenen und nassen Oberflächen mittel- und langfristig verwendet werden. Einige Einsatzgebiete sind der POS, Sportgeräte, Duschen und Wellness- sowie Schwimmbadbereiche.

Anwendung

Dicke und robuste, direkt bedruckbare Fußbodenfolie

Material

PVC polymer, rau

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

weiß / seidenmatt

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

640 µm

Haltbarkeit im Außenbereich

6 Monate

Haftklebstoff

Solvent Polyacrylat, transparent, ablösbar

Haltbarkeit im Innenbereich

6 Monate

Klebkraft (FINAT TM 1)

8 N/25 mm

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Abdeckung/Liner

double PE, 170g

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend, SilkScreen

Zertifikate

R10

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.