

Technical Data Sheet

OrangeJET Jessup Tenacious Tac 2 PP

Product Description

High-tack and PVC-free – a truly rare combination. We combine a 5-year PP film with our renowned rubber-based adhesive to offer a PVC-free “stick-on-everything” vinyl. With adhesion values that leave the competition in the shade, we provide the solution for campaigns involving challenging surfaces.

Application

A PVC-free film with an extreme sticky rubber glue as a solution for all "hard to stick surfaces"

Material

Polypropelene

Application Temperature

>0°C / >36°F

Colour / Finish

white / matt

Temperature Resistance

-28°C - +93°C / -20°F - +200°F

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

90 µm

Outdoor Durability

48 months

Adhesive

rubber glue, clear, super high tack, 50 µm

Indoor Durability

48 months

Adhesive Power (FINAT TM 1)

130 N/100 mm

Shelf Life / Storage Conditions

18 months in original packaging

Release Paper

double PE, 140g

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Weight

370 g/m²

Printability

latex, UV-gel, UV-cured, SilkScreen

Certificates

EN13501 flame-retardant

The published information concerning our products is based on practical knowledge and experience. Purchasers should independently determine, prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material. We are liable for damage only up to the amount of the purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All information given serves only to describe the product and is not to be regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject to change without notice, errors and omissions excepted.

Technisches Datenblatt

OrangeJET Jessup Tenacious Tac 2 PP

Produktbeschreibung

Hi-Tack und PVC-frei – das gibt es wirklich selten. Wir kombinieren ein 5-Jahres-PP mit unserem berühmten Kautschukkleber und bieten somit ein PVC-freies „Stick-On-Everything-Vinyl“ an. Mit Klebewerten, die unseren Wettbewerb in den Schatten stellen, liefern wir die Lösung für alle Kampagnen auf schwierigen Untergründen.

Anwendung

Ein PVC-freies PP mit einem extrem starken Kautschukkleber für alle "hard-to-stick"-Oberflächen

Material

Polypropylen

Verarbeitungstemperatur

>0°C / >36°F

Farbe / Oberfläche

weiß / matt

Temperaturbeständigkeit

-28°C - +93°C / -20°F - +200°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

90 µm

Haltbarkeit im Außenbereich

48 Monate

Haftklebstoff

Kautschuk-Klebstoff, transparent, super high tack, 50 µm

Haltbarkeit im Innenbereich

48 Monate

Klebkraft (FINAT TM 1)

130 N/100 mm

Lagerzeit / Lagerbedingungen

18 Monate in Originalverpackung

Abdeckung/Liner

double PE, 140g

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Gewicht

370 g/m²

Bedruckbarkeit

Latex, UV-Gel, UV-härtend, SilkScreen

Zertifikate

EN13501 flame-retardant

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.