

Technical Data Sheet

OrangeJET ReuseMe Clear

Product Description

We make POS advertising exceptionally easy. OrangeJET ReuseMe is an ultra-clear film for window graphics that can be repositioned and reused without difficulty, making application straightforward even for inexperienced users. Furthermore, reusability conserves resources.

Application

Repositionable and reusable clear window decoration

Material

PVC-PET composite, repositionable

Colour / Finish

clear / glossy

Thickness (without liner and adhesive, ISO 4593)

160 ± 10 µm

Adhesive

silicone glue, clear, removable, 10µm

Adhesive Power (FINAT TM 1)

6 N/25 mm (Initial Tac 2 N/25 mm)

Release Paper

PET film & OPP film, 125µm

Printability

solvent, eco-solvent, latex, UV-gel, UV-cured

Application Temperature

>10°C / >50°F

Temperature Resistance

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Indoor Durability

12 months

Shelf Life / Storage Conditions

12 months in original packaging

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative humidity

Technisches Datenblatt

OrangeJET ReuseMe Clear

Produktbeschreibung

Wir machen die Werbung am POS kinderleicht: Mit unserem OrangeJET ReuseMe bieten wir eine ultraklare Folie für die Fensterbeschriftung, die ohne Probleme repositioniert und auch wiederverwendet werden kann. Damit ist die Applikation auch für ungeübte Personen kein Problem mehr. Außerdem schont die Wiederverwendbarkeit Ressourcen.

Anwendung

Wiederverwendbare und repositionierbare ultraklare Fensterdekoration

Material

PVC-PET composite, repositionierbar

Verarbeitungstemperatur

>10°C / >50°F

Farbe / Oberfläche

transparent / glänzend

Temperaturbeständigkeit

-30°C - +60°C / -22°F - +140°F

Dicke (ohne Liner und Klebstoff, ISO 4593)

160 ± 10 µm

Haltbarkeit im Innenbereich

12 Monate

Haftklebstoff

Silikon-Haftklebstoff, transparent, ablösbar, 10µm

Lagerzeit / Lagerbedingungen

12 Monate in Originalverpackung

Klebkraft (FINAT TM 1)

6 N/25 mm (Initial Tac 2 N/25 mm)

18°C - 25°C / 64°F - 77°F, 40 - 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Abdeckung/Liner

PET film & OPP film, 125µm

Bedruckbarkeit

solvent, eco-solvent, Latex, UV-Gel, UV-härtend

Diese technischen Informationen wurden auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt. Aufgrund der Vielzahl der Parameter und Bedingungen, unter denen das beschriebene Produkt eingesetzt wird, ist jeder Anwender verpflichtet, das Produkt in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck fachgerecht zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Haftungsansprüche können maximal für den Beschaffungspreis geltend gemacht werden, indirekte Schäden sowie Unfallschäden sind ausgeschlossen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Bei Erscheinen einer neueren Version verliert diese Version ihre Gültigkeit.